

AplaMultiPrimer

Grund pentru emailuri pe baza de apa

Apla MultiPrimer este un grund pentru emailuri, pe baza de apa, de calitate superioara, pentru uz exterior si interior. Se caracterizeaza printr-o aderenta excelenta la suprafete de lemn, metal sau PVC. Este ideal ca substrat pentru suprafetele din lemn ce urmeaza a fi vopsite cu emailul pe baza de apa **AplaWoodCare**. Poate fi folosit de asemenea pentru amorsarea stratului de armare format din adeziv de polistiren **AplaStyrofix** si plasa din fibra de sticla **AplaMesh**, din cadrul unui sistem de termoizolare, inaintea aplicarii stratului final de vopsea lavabila **AplaCryl** sau a stratului de tencuiala decorativa texturata **AplaTencoPlast**.

Caracteristicile produsului

- Este inodor
- Aderenta excelenta pe suprafete de lemn, beton, metal si PVC
- Putere mare de acoperire
- Uscare rapida
- Rezistenta ridicata la uzura
- Previne infiltratiile din lemn si blocheaza petele de nicotina de fum

Tip produs : grund 100 % acrylic, pe baza de apa.

Mecanismul de formare al peliculei: fizic – prin evaporarea apei si coalescent la temperaturi cuprinse intre 15 si 30° C.

Caracteristici tehnice

- Putere de acoperire : 11 – 12 mp/l
- Componente organice volatile : max 45g/l
- Timp de uscare: 2 h, al doilea strat se poate aplica dupa 6 h (poate mai mult in functie de temperatura si umiditate)
- Diluare :
 - 10 – 20 % cu apa curata in cazul aplicarii cu pensula sau trafaletul
 - 20 – 30 % cu apa curata in cazul aplicarii mecanizate cu ajutorul pulverizatorului
- Temperatura de aplicare : nu se aplica sub 10° C sau peste 35° C
- Depozitare: in spatii inchise la temperaturi cuprinse intre

