



Apla PrimEX

Grund pe baza de apa pentru amorsarea peretilor exterior

Apla PrimEX este o amorsa transparenta pe baza de apa pentru exterior. Se foloseste pentru amorsarea suprafetelor de mortar, beton, caramida, gips-carton, tencuieli pe baza de ciment, gleturi precum si pe suprafetele deja acoperite cu vopsea mai veche, inainte de aplicarea straturilor de finisaj.

Apla PrimEX, datorita proprietatilor sale speciale, penetreaza in porii suprafetelor formand o suprafata uniforma si impenetrabila, care asigura o puternica aderenta si un strat suport pregatit pentru stratul final de finisaj. Totodata are o remarcabila rezistenta la alcalinitatea din peretii de beton, ceea ce creste rezistenta in timp a finisajului exterior.

Caracteristici

Tip :	solutie pe baza de apa ;
Diluare :	pana la 50 % cu apa curata, in functie de porozitatea suprafetei pe care se aplica ;
Aplicare :	cu pensula, trafaletul sau mecanizat cu pulverizatorul ;
Acoperire :	10 – 15 mp/l/strat, in functie de porozitatea suprafetei pe care se aplica
Timp de uscare:	1 ora, al doilea strat se poate aplica dupa 4 h. Timpul de uscare depinde de conditiile atmosferice (temperatura si umiditate).
Temperatura de aplicare:	5°C si 38°C.

Instructiuni de aplicare

Suprafata pe care urmeaza sa se aplice **Apla PrimEX**, trebuie sa fie curata, uscata si fara impuritati, praf, grasimi si saruri.

Se dilueaza cu apa curata in proportie de pana la 50 %, in functie de porozitatea suprafetei pe care se aplica si de gradul de absorbtie al suprafetei. Se aplica cu ajutorul unei pensule, trafalet sau mecanizat cu ajutorul unui pulverizator. Se poate aplica in doua straturi in functie de absorbtia suprafetei. Dupa aplicare, curatati pensulele sau trafaletul cu apa curata.

Depozitarea se face in spatii inchise la temperaturi cuprinse intre 5°C si 40°C.

Ambalare

Disponibil in ambalaje de **0,75** sau **3 litri**.