

AplalNprime

Grund pe baza de apa pentru amorsarea peretilor interiori

AplalNprime este un grund de amorsare pe baza de dispersii apoase pentru uz interior. Se foloseste pentru amorsarea suprafetelor de mortar, beton, caramida, gips-carton, tencuieli si gleturi, precum si pe suprafete gata vopsite, mai vechi de 2 ani, pentru reducerea consumului de vopsea lavabila, pentru o mai buna stabilitate a vopselei lavabile si o aplicare mai usoara a acesteia. In cazul aplicarii unei vopsele lavabile colorate, **AplalNprime** prelungeste durata de viata a culorii respective.

Caracteristicile produsului

Tip:	solutie pe baza de dispersii apoase.
Diluare:	200% - 400% (in volum) cu apa in functie cu gradul de absorbtie al suprafetei pe care se aplica.
Aplicare:	cu pensula, rola sau cu pistolul prin pulverizare.
Timp de uscare:	2 ore; aplicati vopseaua dupa 3 ore.
Acoperirea:	14 – 16 mp / l / strat.

Instructiuni de aplicare

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si fara impuritati, praf, grasimi si saruri.
Se dilueaza cu apa 200% - 400%, in functie de gradul de absorbtie al suprafetei si se aplica intr-un strat.
Nu se aplica la temperaturi sub 3°C si peste 40°C.

Dupa aplicare, se spala pensula, rola sau echipamentul de pulverizare cu apa si detergent imediat dupa folosire.

Ambalare

Disponibil in ambalaje de 0,75 litri, 3 litri si 10 litri.

Siguranta si sanatate

In contact cu pielea poate fi iritant. In cazul unui contact prelungit se spala zonele afectate cu multa apa si sapun.

In cazul contactului direct cu ochii se spala cu multa apa si se consulta un medic.

A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!
A SE AMESTECA INAINTE DE FOLOSIRE!
A SE FERI DE INGHET!
A NU SE DEPOZITA LA TEMPERATURI SUB 5°C!