

# AplaStoco

## Chit acrilic pentru lemn si perete

**AplaStoco** este un chit acrilic care se utilizeaza la interior si exterior. Se foloseste pentru umplerea si nivelarea suprafetelor din ipsos, beton, caramida, gips-carton etc. Are proprietati foarte bune de punere in opera, se usuca foarte repede fara a se fisura si se slefuieste foarte usor cu o hartie abraziva fara a genera praf in exces. In urma slefuirii, rezulta o suprafata neteda, gata pregatita pentru a fi acoperita cu vopsea pe baza de apa sau solvent.

### Caracteristicile produsului

<b>Tip :</b>	chit acrilic pe baza de apa
<b>Aspect:</b>	pasta
<b>Culoare:</b>	alb
<b>Vascozitate:</b>	110-130 P (Rotothinner, 25°C)
<b>Mod de aplicare:</b>	cu spaclu, fierul de glet sau cu pulverizatorul
<b>Diluare:</b>	nu e necesara
<b>Acoperire:</b>	1-2 m <sup>2</sup> /kg
<b>Timp de uscare:</b>	1 ora; poate fi slefuit dupa 3-5 ore, timpul de uscare depinde de temperatura si umiditate.
<b>Depozitare:</b>	in spatii inchise la temperaturi cuprinse intre 5°C - 40°C.

### Pregatirea suprafetelor – aplicare

Suprafata pe care urmeaza a fi aplicat, trebuie sa fie curatata, uscata si fara impuritati, fara grasimi si saruri. **AplaStoco** este aplicat cu ajutorul unui spaclu sau fier de glet, poate fi slefuit dupa 3-5 ore cu ajutorul unei hartii abrazive. **AplaStoco** permite timp suficient utilizatorilor pentru a netezi suprafetele sau a le corecta de orice imperfectiune. Dupa aplicare si slefuire, suprafata trebuie amorsata cu **AplalNprime** daca suprafata este la interior sau **AplaEXprime** daca suprafata este la exterior, inainte de a vopsi suprafata.

### Ambalare

Cutii de 0,8 kg sau 5 kg.

### Curatarea ustensilelor dupa aplicare

Dupa aplicarea chitului, ustensilele trebuie curatate cu apa si detergent.

### Siguranta si sanatate

- A nu se lasa la indemana copiilor.
- Nu folositi ambalajele goale pentru a depozita alimente.
- In caz de contact cu ochii spalati imediat cu multa apa si cereti imediat sfatul medicului.
- Nu aruncati produsul in apa sau in sistemul de canalizare.
- Aruncati ambalajele golite in conformitate cu reglementarile in vigoare.